

SPECIFICATIE KOZ KABELBLOK UNI 3X 30-49

Toepassing: Geschikt voor het monteren van meerdere enkel- en meeraderige laag- midden- en hoogspanningskabels naast elkaar of in lagen op elkaar.

Maatvoering: Voor kabels met een nominale buitendiameter van 30 t/m 49 mm.

Materiaal: Zwart polyamide (PA66), glasvezel versterkt, niet eerder gebruikte grondstoffen.

Vuurvastheid: UL94 V-0 en classificatie conform EN 45545-2: 2020 – Spoorwegtoepassingen. Vereiste instelling R22,R23 / Gevarenniveau HL1,HL2.

Standaarden: Gecertificeerd conform de internationale norm NEN-EN-IEC 61914:2021.

Temperatuur: Permanente toepassing van -80°C tot +120°C. Kortstondig t/m +220°C.

Voordelen: Bestand tegen oliën, vetten, vorst, hitte, UV, ozon, zout water, zouten, zuren en agressieve chemicaliën.
Geen oxidatie, corrosie, magnetisme of geleiding.
Halogeenvrij en geen scherpe hoeken.
Levenslange garantie, eenvoudige installatie en wereldwijd verkrijgbaar.

Extra mogelijkheden: De UNI blokken zijn zodanig ontworpen dat ze gemakkelijk kunnen worden ingekort, of juist uitgebreid kunnen worden middels de unieke zwaluwstaartconstructie. Hierdoor kunnen de blokken op verschillende manieren gebruikt worden om in uw behoeften te voorzien. Wanneer u 2 delen aan elkaar koppelt, ontstaat er een nieuw bevestigingsgat. Afhankelijk van de installatie methode kan dit ervoor zorgen dat u minder bevestigingsmateriaal nodig heeft.



Aanhaalmoment voor het bevestigingsmateriaal: 5 – 8 Nm.
(mede afhankelijk van de voorschriften van de kabelfabrikant).

Testen zijn uitgevoerd door KEMA, SGS, KU Leuven, UL en Schneider.

Het vermelde product in deze datasheet wordt geproduceerd in overeenstemming met de laatste EU Directive 2011/65/EU (RoHS), en voldoet aan alle wettelijke verplichtingen conform REACH.

AFMETINGEN IN MILLIMETERS

Type	DØ	L	I	E	A1	A2	B1	B2	dØ	h	Kracht (N)
KOZ UNI 3x 30-49	30-49	255	85	83	85	40	66	50	13	65	41.700