

ŠPECIFIKÁCIA KÁBLOVÝCH PRÍCHYTIET KOZ UNI 3X 30-49

Aplikácie:	Vhodný na montáž viacerých jedno- a viacvodičových NN, VN a VVN káblov vedľa seba, alebo vo vrstvách navzájom.
Rozsah:	Pre káble s menovitým priemerom od 30 až do 49 mm.
Materiál:	Čierny polyamid(PA66), zosilnený skleneným vláknom, panenský materiál.
Požiarna odolnosť:	UL94 V-0 a klasifikačná norma EN 45545-2: 2020-Železničné aplikácie. Súbor požiadaviek R22, R23 / Stupeň nebezpečenstva HL1, HL2.
Štandardy:	Certifikované podľa medzinárodnej normy NEN-EN-IEC 61914:2021.
Teplota:	Trvalá prevádzková teplota od -80°C do +120°C. Krátkodobo až do +220°C.
Výhody:	Odolné voči olejom, tukom, mrazu, teplu, UV žiareniu, ozónu, slanej vode, soliam, kyselinám a agresívnym chemikáliám. Neoxidujúce, nekorozívne, nemagnetické a nevodivé. Bez halogénov a bez ostrých hrán. Doživotná záruka, ľahká montáž a dostupnosť po celom svete.
Extra možnosti:	Bloky UNI sú navrhnuté tak, aby sa tieto bloky mohli vďaka svojmu jedinečnému rybinovému spojeniu ľahko skrátiť alebo predĺžiť. Výsledkom je káblový blok, ktorý sa dá použiť niekoľkými spôsobmi, aby vyhovoval vašim potrebám. Naša konštrukcia KOZ UNI 3x 30-49 navyše spočíva v tom, že keď pripojíte 2 časti, vytvorí sa nový inštalčný bod. V závislosti od zvolenej metódy inštalácie by to mohlo znamenať, že by ste na inštaláciu potrebovali menej montážneho materiálu.



Počiatkový krútiaci moment na upevnenie montážneho materiálu: 5 - 8 Nm.
(závisí od predpisu výrobcu káblov).

Testy vykonali KEMA, SGS, KU Leuven, UL a Schneider.

Produkt uvedený v tomto údajovom liste je vyrobený v súlade s najnovšou smernicou EÚ 2011/65 / EÚ (RoHS) a spĺňa všetky zákonné povinnosti v súlade s nariadením REACH.

ROZMERY V MILIMETROCH

Typ	DØ	L	I	E	A1	A2	B1	B2	dØ	h	Pevnosť
KOZ UNI 3x 30-49	30-49	255	85	83	85	40	66	50	13	65	41.700 N