

ŠPECIFIKÁCIA KÁBLOVÝCH PRÍCHYTIET KOZ UNI 4X 13-32

Aplikácie:	Vhodný na montáž viacerých jedno- a viacvodičových NN, VN a VVN káblov vedľa seba, alebo vo vrstvách navzájom.
Rozsah:	Pre káble s menovitým priemerom od 13 až do 32 mm.
Materiál:	Čierny polyamid(PA66), zosilnený skleneným vláknom, panenský materiál.
Požiarna odolnosť:	UL94 V-0 a klasifikačná norma EN 45545-2: 2020-Železničné aplikácie. Súbor požiadaviek R22, R23 / Stupeň nebezpečenstva HL1, HL2.
Štandardy:	Certifikované podľa medzinárodnej normy NEN-EN-IEC 61914:2021.
Teplota:	Trvalá prevádzková teplota od -80°C do +120°C. Krátkodobo až do +220°C.
Výhody:	Odolné voči olejom, tukom, mrazu, teplu, UV žiareniu, ozónu, slanej vode, soliam, kyselinám a agresívnym chemikáliám. Neoxidujúce, nekorozívne, nemagnetické a nevodivé. Bez halogénov a bez ostrých hrán. Doživotná záruka, ľahká montáž a dostupnosť po celom svete.
Extra možnosti:	Bloky UNI sú navrhnuté tak, aby sa tieto bloky mohli vďaka svojmu jedinečnému rybinovému spojeniu ľahko skrátiť alebo predĺžiť. Výsledkom je káblový blok, ktorý sa dá použiť niekoľkými spôsobmi, aby vyhovoval vašim potrebám.



Počiatkový krútiaci moment na upevnenie montážneho materiálu: 5 - 8 Nm.
(závisí od predpisu výrobcu káblov).

Testy vykonali KEMA, SGS, KU Leuven, UL a Schneider.

Produkt uvedený v tomto údajovom liste je vyrobený v súlade s najnovšou smernicou EÚ 2011/65 / EÚ (RoHS) a spĺňa všetky zákonné povinnosti v súlade s nariadením REACH.

ROZMERY V MILIMETROCH

Typ	DØ	L	I	E	A1	A2	B1	B2	dØ	h	Pevnosť
KOZ UNI 4x 13-32	13-32	246,5	121	62,75	60,5	32,25	61	45	10,5	43	30.000 N

ŽIADNE PRÁVA SA NEDAJÚ ODVODIŤ Z TOHTO DOKUMENTU. KOZ PRODUCTS B.V. SI VYHRADZUJE PRÁVO NA VYKONÁVANIE ZMIEN BEZ OZNÁMENIA.
PRE VIAC INFORMÁCIÍ POZRI NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU. ŽIADNA ČASŤ TEJTO PUBLIKÁCIE NESMIE BYŤ REPRODUKOVANÁ A POUŽÍVANÁ NA INÉ ÚČELY BEZ
VEDOMIA ALEBO ŠPECIFICKÝCH POVOLENÍ KOZ PRODUCTS B.V.