

ŠPECIFIKÁCIA KÁBLOVÝCH PRÍCHYTIET KOZ UNI 4X 30-49

Aplikácie:	Vhodný na montáž viacerých jedno- a viacvodičových NN, VN a VVN káblov vedľa seba, alebo vo vrstvách navzájom.
Rozsah:	Pre káble s menovitým priemerom od 30 až do 49 mm.
Materiál:	Čierny polyamid(PA66), zosilnený skleneným vláknom, panenský materiál.
Požiarna odolnosť:	UL94 V-0 a klasifikačná norma EN 45545-2: 2020-Železničné aplikácie. Súbor požiadaviek R22, R23 / Stupeň nebezpečenstva HL1, HL2.
Štandardy:	Certifikované podľa medzinárodnej normy NEN-EN-IEC 61914:2021.
Teplota:	Trvalá prevádzková teplota od -80°C do +120°C. Krátkodobo až do +220°C.
Výhody:	Odolné voči olejom, tukom, mrazu, teplu, UV žiareniu, ozónu, slanej vode, soliam, kyselinám a agresívnym chemikáliám. Neoxidujúce, nekorozívne, nemagnetické a nevodivé. Bez halogénov a bez ostrých hrán. Doživotná záruka, ľahká montáž a dostupnosť po celom svete.
Extra možnosti:	Bloky UNI sú navrhnuté tak, aby sa tieto bloky mohli vďaka svojmu jedinečnému rybinovému spojeniu ľahko skrátiť alebo predĺžiť. Výsledkom je kábový blok, ktorý sa dá použiť niekoľkými spôsobmi, aby vyhovoval vašim potrebám.



Počiatkový krútiaci moment na upevnenie montážneho materiálu: 5 - 8 Nm.
(závisí od predpisu výrobcu káblov).

Testy vykonali KEMA, SGS, KU Leuven, UL a Schneider.

Produkt uvedený v tomto údajovom liste je vyrobený v súlade s najnovšou smernicou EÚ 2011/65 / EÚ (RoHS) a spĺňa všetky zákonné povinnosti v súlade s nariadením REACH.

ROZMERY V MILIMETROCH

Typ	DØ	L	I	E	F	A1	A2	B1	B2	dØ	h	Pevnosť
KOZ UNI 4x 30-49	30-49	345	170	85	77	85	45	66	50	13,5	65	30.900 N