



DANE TECHNICZNE UCHWYTU DO KABLI KOZ SFHC 18-23

Wymiary:	Do kabli o nominalnej średnicy zewnętrznej od 18 do 23 mm.
Materiał:	Czarny poliamid (PA66), wzmocniony włóknem szklanym, z nigdy wcześniej niewykorzystywanych surowców.
Ognioodporność:	UL94 V-0 oraz norma klasyfikacyjna EN 45545-2: 2020 – Zastosowania kolejowe. Zestaw wymagań R22,R23 / Poziom zagrożenia HL1,HL2.
Standardy:	Certyfikowane zgodnie z międzynarodową normą NEN-EN-IEC 61914:2021.
Temperatura:	Stałe zastosowanie od -80°C do +120°C. Dopuszczalne przekroczenie krótkotrwale do +220°C.
Zalety:	Odporność na oleje, tłuszcze, mróz, upał, promieniowanie UV, ozon, słoną wodę, sole, kwasy i agresywne chemikalia. Brak oksydacji, korozji, magnetyzmu i przewodzenia. Bez halogenów i ostrych kątów. Dożywotnia gwarancja, prosty montaż, dostępność na całym świecie.
Dodatkowe możliwości:	Uchwyty do kabli SFHC są zaprojektowane do montażu niewielkich kabli takich jak m.in. uziemienie na uchwytych do kabli KOZ [®] .



Moment obrotowy dla materiału montażowego: 5 – 8 Nm.
(Zależny również od zaleceń producenta kabli.)

Testy przeprowadzone przez KEMA, SGS, KU Leuven, UL i Schneider.

Produkt podany w niniejszym arkuszu danych został wyprodukowany zgodnie z aktualną Dyrektywą UE 2011/65/UE (RoHS) i spełnia wymogi prawne zgodnie z REACH.

WYMIARY W MILIMETRACH

Rodzaj	DØ	M	L	H min.	H max.	W	X
KOZ SFHC 18-23-08	18-23	M8	45	33	38	36	10
KOZ SFHC 18-23-10	18-23	M10	45	33	38	36	10
KOZ SFHC 18-23-12	18-23	M12	45	33	38	36	10
KOZ SFHC 18-23-14	18-23	M14	45	33	38	36	10